



騰豐油漆

騰豐油漆



騰豐油漆

科技時代精品家具木器裝潢塗料

高級室內外木器/裝潢/玻璃/建築/防水塗料

木材水性補土

產品項目

- 室內外高檔家具裝潢木器塗料：NC拉卡噴漆系列 ·
PU優力漆系列 · PE保力漆系列 ·
· 鋼琴烤漆塗料(原木/烤漆系列) ·
木材著色劑系列(水油 · 不褪色 · 洗白著色劑)
- 室內外彩色玻璃烤漆塗料系列：PU彩色玻璃烤漆 ·
- 室外木構建築環保塗料：水性/油性景觀護木漆 · 小木屋漆
- 室內水性環保木器塗料系列 ·
無苯無甲醛環保木器塗料系列(NC/PU塗料)
- 防水材料：水性彈性防水塗料 ·
潑水劑(水性/油性長效無膜滲透型) · 石材金油 ·
- 環氧塗料：AB膠(環氧批土) · EP環氧地板塗料 ·
耐酸鹼塗料 · 防腐防蝕玻璃鱗片塗料 ·



瑞怡造漆有限公司

JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 桃園縣龜山鄉山鶯路171-1號(龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399 (代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net

騰豐木器補土

JUI-YI PAINTS CO., LTD.

瑞怡造漆有限公司

木材水性補土

產品介紹 本產品為專業木材水性補土，適用於木質製品之小裂縫、小坑洞填縫補平，功效特佳。

適用範圍 木器、家具、裝潢、藝品等填縫補平專用填泥。

產品特性 快乾、好磨、好填縫、好施工。

施工方法 將水性補土以補土刀塗佈填補於木材坑洞、裂縫處，並將高出被塗物表面之補土清理乾淨平整。待乾磨平後，即可進行塗裝作業。



乾燥時間 2小時。

洗滌溶劑 請使用多功能香蕉水清洗補土刀、清潔擦手。

包裝方式 1L罐 / 2L罐裝



注意事項

- ▶ 取料後，請立即密封上蓋，並近期內使用完畢此產品，以免變質。
- ▶ 本產品只適用於小裂縫、小坑洞木材填縫補平。(大裂縫、大坑洞請自行處理)
- ▶ 若補土留太厚，易導致乾燥不均現象及補土龜裂之狀況發生，故填縫補平處一定要刮塗清潔，以保持補土與被塗物表面平整無瑕疵，促進家具、木器之原狀精美質感。



木材水性補土 色卡



W-01 白色(母色)



W-07 秋香色



W-02 本色(母色)



W-08 山毛櫸



W-03 紅色(母色)



W-09 紅山毛櫸



W-04 黑色(母色)



W-10 柚木色



W-05 檜木色



W-11 胡桃木色



W-06 白橡木色



W-12 黑檀木色

● 此色卡僅供參考用，因施工方式、底材等有差異，故顏色請以實品為準。