

 **ELOS**
IN DOOR / OUT DOOR WOOD COATING
歐瑞士



 **ELOS**
IN DOOR / OUT DOOR WOOD COATING
歐瑞士 專業塗料

新配方

高滲透力 / 耐水性 / 耐候性 / 耐紫外線

室外油性護木漆

瑞怡造漆有限公司

333 桃園縣龜山鄉山鶯路171-1號

TEL: 886-3-3203399 (代表號)

FAX: 886-3-3205533

E-mail: elos.paint@msa.hinet.net

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.





產品用途 木屋·木步道·木涼亭·木欄竿·公園景觀等，
室外木構造建築專用油性環保塗料。

室外油性護木漆色卡



透明(本色) #06 (半透明)




胡桃色 #13 (半透明)



淺柚木色 #08 (半透明)



棕紅色 #15 (遮蓋色)



柚木色 #10 (半透明)



棕黑色 #18 (遮蓋色)

● 本色卡僅供參考用，顏色以實品為準。

產品特性

歐瑞士室外油性護木漆為半透明滲透型無膜油性塗料，適用於
室外木構造建築用漆。

- 耐紫外線佳·耐候性佳·滲透力強·不褪色·通過QUV(耐紫外線)檢測合格。
- 耐水性佳，長時間日曬雨淋不掉漆，不白化，不粉化。
- 通過美國FDA(食品及藥劑相關法規標準)及ASTM(美國玩具標準)檢測合格。對人體及環境均不會造成任何危害。
- 油性護木漆與木材相容性極佳，能有效滲入木材內部，達到下列保護木材的作用。
 - a. 穩定木材伸縮的困擾
 - b. 防止木材裂化
 - c. 防止木材變色。
- 施工後表面為無膜狀態，塗膜表面歷經長時間氣候變化，不會造成龜裂剝落現象。



本公司精心研製戶外環保系列油性護木漆，乃通過 QUV耐紫外線·FDA美國食品·ASTM美國玩具標準等，國家商品檢驗局檢驗合格榮譽產品，廣受國內外各大營造業界廠商信賴好評。
歡迎各木構建築工程單位配合投標作業





施工條件

- 施工環境溫度：8°C-35°C，最大相對濕度：85%。
- 施工前，木材表面須確保清潔乾燥，無灰塵及油跡污染。
- 塗漆前須先用溶劑將木材所含之天然油脂和化學物質確實清洗乾淨。
- 木材所含水率(濕度)不可超過18%。

塗裝方法

- 噴塗・刷塗・滾塗或浸泡塗裝皆可(以刷塗效果最佳)。
- 木材未安裝前，請於廠內六面塗刷一道室外油性護木漆，木材安裝完成後再上第二道室外油性護木漆。

乾燥時間

- 表面乾燥→ 8小時，再塗層→ 24小時
- 以上乾燥時間為氣溫25°C，相對濕度80%及通風良好情況下所測定。
若為溫度12°C以下或通風不良處，則乾燥時間延長。

塗佈面積與厚度

- 理論上可塗面積：10-12m²/公升
- 厚度：乾膜約為 7 MICRONS，濕膜約為 25 MICRONS



產品稀釋

可使用環保無苯松香水稀釋10 - 20%使用。

保存期限

若未開封，可保存約12個月。

包裝規格

1加侖桶裝 / 5加侖桶裝

注意事項

- 室外油性護木漆請勿搭配水油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
- 請勿與一般木器塗料混合使用，以免影響產品耐候功能，造成白化及粉化等現象。
- 塗裝維修：
 - a.若木材上有不明舊漆膜，請先用去漆劑清除乾淨後再施工。
 - b.塗裝完成後，每年定期維修將破損部份研磨清洗乾淨，再上一道室外油性護木漆。
- 南方松防腐處理以外木種，請先自行測試後再塗裝施工。