

優力不變黃白平光面漆

白平光噴漆塗裝 黃變差異比較：

NC拉卡
白平光噴漆

(輕微變黃)

優力
白平光面漆

(嚴重變黃)

優力不變黃
白平光面漆

(變黃不明顯)

經耐候試驗UVA-340燈管照射400小時



騰豐油漆

ELOS
IN DOOR / OUT DOOR COATING
歐瑞士 專業塗料

專業室內外木器 / 裝潢 / 玻璃 / 建築 / 防水塗料

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399 (代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net http://www.juiyi.com

ELOS
IN DOOR / OUT DOOR COATING
歐瑞士 專業塗料

優力綠建材塗料 PU-K系列

- 漆膜堅韌
- 不變黃
- 耐候性佳
- 自然原木風味



榮獲健康綠建材認證
字號: GBM0100809



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.



全新的 PU-K 優力塗料 顛覆傳統優力漆的印象



通過國家健康環保綠建材本產品**榮獲國內健康綠建材證書**
(字號GBM0100809) 擁有最安心健康的施工環境。

苯、甲醛符合綠建材標準通過 ASTM D5116及內政部建築研究所“室內建材揮發性有機逸散物質檢測標準試驗方法及程序之研究”。

事業廢棄物毒性溶出程序符合綠建材標準通過總銀、總砷、總鎘、六價鉻、總銅、總汞總鉛標準值。

建材中的輻射放射性物質對人體將造成危害；本產品通過**放射性核種分析符合綠建材評定**。

優良的**密著性、漆膜堅韌、高耐磨、耐撞擊耐水、耐油、耐溶劑、耐污染、耐熱**等性能倍增木器傢俱裝潢更耐用持久與價值感。

不變黃、光澤度、透明度極佳，**完美顯現木器紋理色澤**。

耐候試驗通過ASTM G154、ATTM D2244 檢驗合格，色差平均值僅0.89

乾燥時間特快、施工方便簡單，可大幅縮短施工工時。

手感優異平滑細緻、光澤柔合、品質優良、無可取代。

可搭配本公司不同產品及施工方式，展現開放型或封閉型木材紋路，質感優雅、美觀大方、堅固耐用



產品特性：

施工時間短，約30 ~ 50 分鐘，即可再次噴塗。擁有優異的性能，包含：耐水、耐油、耐熱、耐撞、不變黃、觸感及透明度極佳等，並取得國內最高環保標準之健康綠建材證書。

適用範圍：

適用於實木、高級木皮、夾板MDF密底板、木製品、藝品、五金機械等優質室內裝潢、傢俱之塗裝。

包裝規格：

1加侖 / 5加侖

▼毛孔 開放型 塗裝參考：

不褪色油性著色劑

優力不變黃首度底漆
PU-K-211

優力不變黃中底漆
PU-K-212

優力不變黃平光面漆
PU-K-95%

▼毛孔 封閉型 塗裝參考：

不褪色油性著色劑

環保無苯優力耐黃首度底漆
NPU-11

環保無苯優力耐黃底漆
NPU-22

優力不變黃平光面漆
PU-K-95%

貼心提醒：

面漆完成後20分鐘左右，以#600 海綿砂紙輕磨，觸感更加細緻。

環保無苯優力色漆 本產品為特殊色料，具有環保、色彩鮮艷、不易變色等優良性能。



PU-K-014 黃色



PU-K-012 桔色



PU-K-038 鮮紅色



PU-K-042 透明紅



PU-K-036 桃紅色



PU-K-017透明棕紅



PU-K-034 深棕色



PU-K-016透明棕黃



PU-K-022 綠色



PU-K-041 紫藍色



PU-K-020 白色



PU-K-019 黑色