



騰豐油漆

騰豐油漆



ELOS
IN DOOR / OUT DOOR COATING

歐瑞士 專業塗料

瑞怡造漆有限公司

JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)

TEL: 886-3-3203399 (代表號)

FAX: 886-3-3205533

E-mail: elos.paint@msa.hinet.net

<http://www.juiyi.com>

ELOS
IN DOOR / OUT DOOR COATING
歐瑞士 專業塗料

水性封煙 首度漆

宮廟佛堂天花板燻煙
木材 / 夾板等綁單寧酸

專用塗料



瑞怡造漆有限公司 JUI-YI PAINTS CO., LTD.

水性封煙首度漆 白色

一般家庭佛堂及宮廟由於經年累月的煙燻，久了會在天花板及牆面附著一層黃黃的煙漬。在重新塗刷時常受限於附著和遮蔽的功效，不得不選用油性塗料進行塗佈；然而油性塗料充斥著各種有毒溶劑，不僅對人體造成直接傷害，更是間接對環境造成汙染與危害。

無油性漆刺鼻味 獨特鎖油功效

本公司精心研製開發的環保水性封煙首度漆擁有獨特的鎖油功能，除了能夠有效封閉油煙及木材的單寧酸，更能提升水性面漆的附著能力避免脫層問題產生。使用簡便既環保又沒有刺鼻味，能滿足客戶的需求，是您裝潢塗裝時的首選封閉底漆。

強力封閉

宮廟佛堂神明廳
天花板的煙燻、
以及木材吐黃
(單寧酸困擾)

產品特性 /

適用	宮廟佛堂天花板 / 水泥牆面 木材 / 夾板
塗裝方式	刷塗 / 滾塗 / 噴塗
塗佈量 以一道計算	8 m ² : 1 公升 30 m ² : 1 加侖 150 m ² : 5 加侖

施工說明 /

底材	水泥牆 • 天花板	木材 • 夾板
第1道	待乾時間 : 1 小時	
第2道	待乾時間 : 8 小時	
面漆	塗裝2道水性 水泥漆或乳膠漆	塗裝2道水性 木器白底漆以及 2道水性色面漆